

## 用户须知

## 浴缸水路布置安装图

型号：BT-62132B 规格：1750\*750\*600 (mm)

尊敬的用户：

非常感谢您选用欧路莎卫浴系列产品，为达到完美效果，在安装本产品前，请仔细阅读此须知：

- 一、本产品自购买之日起，免费保修一年，并终生维修；
- 二、请按照下列要求预设排水道、电源插口。

1. 总电源控制开关：安装32A防水、带漏电保护小型断路器。安装位置可选定便于操作的地方，每次使用后必须关闭总电源，以确保本产品电脑控制系统的使用安全。（如下图“**A**”位置）
2. 电源线（暗线）：额定电压220V/50HZ, 10A, 三芯2.5mm<sup>2</sup>铜芯线。（L, N,  $\oplus$ ）预留1米三芯铜线（如下图“**B**”位置）虚线为预埋电源线。
3. 水源：冷、热水管G1/2接口各一个，冷、热水管出口应安装截止阀。（如下图“**C**”位置）
4. 排水：尽可能的对准图中排水口位置，若无法对准，则应在距离排水口虚线位置内设置。排水口直径不小于 $\varnothing$ 50mm。（如下图“**D**”位置，F为缸体下水位置，G为缸体底脚位置）
5. 可维护区域：为了给以后维护带来方便，请在底缸周围保留 $\geq$ 500mm的位置。（如下图“**E**”部分）

- 注意：
1. 电源插座内的接地线，电阻值必须小于或等于4欧姆，必须确保地线已可靠接入大地。
  2. 自备中性硅胶一支。

三、排水预设到位，墙地砖贴好之后，请与当地经销商预约安装及调试日期，安装人员将按事先约定及时为您服务！

欧路莎股份有限公司

电话：021-39598888 传真：021-39596622

